



自动开箱机 GPK-50



开箱封底一次完成 10箱/分







易操作



性能稳



省耗材



井口中



开箱封底一次完成 10箱/分

GPK-50

产品简介/INTRODUCTION

自动开箱机是本公司自主生产设计的产品,立式开箱速度达到10箱/分钟,与同级别立式开箱机相比价格低50%,经济实惠。该款开箱机已广泛用于食品、医药、饮料、烟草、日化、电子等各行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- 耐用配件 采用耐用零部件、电器元件及气动元件;
- 可配套使用 可单机作业也可与自动化包装流水线配套使用;
- 节省工时 立式储存纸板方式,并可随时补充纸箱板,无需停机;
- 节省人工 货品包装作业由机器代替人工完成;
- 提高效率 封底机合理化设计,同步吸取成型,摺底与封底一次同步成型,稳定的开箱速度,效率更高;
- 更安全 加装透明有机玻璃防护罩,开门自动停止,避免操作意外发生。



产品参数/PARAMETERS

名称 Model	参数 Parameters
开箱速度Carton Opening Speed	8-10 箱/分
纸箱范围Carton Size	L320-650xW200-500xH150-500mm
单/3 相、电压、频率Power Supply	110/220V 50/60Hz 1 Phase
功率	240W
胶带尺寸Adhesive Tape Width	48/65-72mm(选择其一) 2inch ,3inch
纸箱暂存量Carton Storage Quantity	80-100pcs (1000mm)
空气消耗量Air Consumption	500NL/min
必要空气压Air Compressing	6kg/cm³
台面高度Table Height	620+30mm
机器尺寸Machine dimension	L2350×W2100×H1650mm
机器重量Machine Weight	500Kg

● 细节展示



耐用零部件

采用耐用零部件、电器原件,配件性能稳定,结构设计严密,运转过程无振动

推箱板自动扣

料槽固定支架采用推想板自动扣,锁住料槽板,方便用户使用





外观

机器总长2450mm,比同类产品占地面积更小。市场上同类产品机器外形较为庞大, 占地面积大,长度普遍在3600mm以上

精密部件

数万次零部件老化试验,确保每个细节更 稳定,故障率低,安全生产,高效开箱

TEL: 0752-7399221





● 细节展示



耐磨输送带

采用摩擦力强的输送皮带, 材质厚实 耐用, 输送平稳

电源开关

选用性价比高的电源开关,使用寿命可达 100000次





支持水平料槽定制

吸盘

采用吸取力强的吸盘, 抓取纸箱稳定、耐 用

TEL: 0752-7399221



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
触摸屏	昆仑通泰
气动元件	亚德客
光电	LEUZE

温馨提示:因本公司产品不断更新换代,配置表以合同为准,恕不另行通知,敬请谅解!另可以根据客户需求进行选配,欢迎咨询客服人员。



- ▶ PLC+人机操作界面
- > 气缸控制
- > 耐磨输送带
- > 光电感应
- > 立式开箱
- > 快速成型
- > 省时省力

GUR(I 惠州固尔琦智能设备有限公司 HUIZHOU GURKI INTELLIGENTI EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/0752-7399221

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com



